



**MÁ STRECHA
STREŠKU HLAVNÉHO VSTUPU
LADBA "S8":**

ROIZOLAČNÁ VRSTVA: FÓLIA Z PVC, PES VÝSTUŽOU,
 IOVRSTVOVÁ hr. 1,5mm,
 HANICKY KOTVENÁ KOTEVNÝMI KOTVAMI K PODKLADU
 RAČNÁ VRSTVA: GEOTEXILIA 300g/m²
 KO OHÝBANÝ OCEĽOVÝ PLECHOVÝ PROFIL HR. 50/5mm
 TÓNOVOU ZÁLIEVKOU HR. 70mm + KARI SIET' 8-100x100mm
 OVÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTREŠKU - OCEĽOVÉ I PROFILY 140 (12,9kg/m) á 750mm
 HLAD: SENDVIČOVÁ FASÁDNA DOSKA Z HLINÍKOVÝCH KRYCÍCH PLECHOV A
 TOVÉHO JADRA HR. 4,0mm

NADBETÓNOVANIE ATIKY STRECHY
 - ŽB VENIEC 250/300mm

NADBETÓNOVANIE ATIKY STRECHY - ŽB VENIEC 250/300mm

OSADIŤ NO
 STREŠNÚ
 DAŽDOVÚ
 VPUŠŤ

STROP V EXTERIÉRI
 ZATEPLIŤ MIX VLNA HR. 100mm
 A STUŽIDLO OBALIŤ
 MIN. VLNA HR. 50mm

ZATEPLENIE ÚZLABIA
 STRECHY PRI FASÁDE

TROP V INTERIÉRI
 MIN. VLNA HR. 100mm
 NOU
 VODNÝM PODHLADOM

ZATEPLENIE STROP V INTERIÉRI
 MIESTNOSTI-MIN. VLNA HR. 100mm
 S PAROZÁBRANOU
 PREKRYTÁ PÔVODNÝM PODHLADOM

TROP V EXTERIÉRI
 ZATEPLIŤ MIX VLNA
 A STUŽIDLO OBALIŤ
 MIN. VLNA HR. 50mm

NADBETÓNOVANIE ATIKY STRECHY
 - ŽB VENIEC 250/300mm